





## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 10,1" WUXGA (1920 x 1200)
- CPU Intel Celeron hasta 2,9Ghz
- Anti-golpes y Anti-caídas
- Anti-Polvo y Anti-Agua (IP65)
- WIFI Dual 802.11AC + Bluetooth 5
- Módem 4G (LTE) + GPS
- Lector de Códigos de Barras (Opcional)
- Batería intercambiable en Caliente



### SISTEMA

CPU*	Intel Celeron N5105 Quad Core 2GHz hasta 2,9GHz
MEMORIA	8/16GB RAM
ALMACENAMIENTO	128/256GB SSD
SISTEMA OPERATIVO*	Windows 10/11 Pro

### ENTRADA / SALIDA

WIFI / BLUETOOTH / GNSS / LTE	802.11 Dual a/b/g/n/AC Bluetooth 5 GPS Dedicado (Ublox) Módem 4G
PUERTOS	1 x USB Tipo C 1 x USB 3.0 1 x Mini HDMI 1 x Audio 1 x Slot SIM 1 x Micro-SD (hasta 128GB) 1 x DC-Jack 1 X RJ45 1 x Conector Docking
SONIDO	Altavoz y Micrófono integrado

### PANTALLA

TAMAÑO	LCD 10,1" IPS
LUMINOSIDAD*	700 Nits
RESOLUCIÓN	WUXGA (1920 x 1200)
RETROILUMINACIÓN	LED
TECNOLOGÍA TÁCTIL	Capacitivo Proyectado (PCAP) Multi-Táctil (10 puntos) Digitalizador

### MEDIOAMBIENTE

TEMPERATURA OPERACIONAL	-20°C ~ 60°C
HUMEDAD	5% - 95%

### PROTECCIÓN INDUSTRIAL

ANTI-POLVO ANTI-AGUA	IP65 Total
ANTI-CAÍDAS ANTI-GOLPES	MIL-STD 810G
CHASIS	Chasis Interior de Aluminio

### DIMENSIONES Y PESO

PESO	1,1 kg
DIMENSIONES	290 x 196 x 27 mm

### INCLUYE

CÁMARAS	Frontal 2 Mp Trasera 8 Mp Auto-Foco + Flash
BOTONES	Volumen (+ / -), Encendido, Windows y botón disparador de escáner
SENSORES	Giroscopio Sensor de movimiento
ADAPTADORES	Cargador 220VAC
SOPORTE DE MANO	4 puntos de sujeción
ASA DE TRANSPORTE SUPERIOR	2 puntos de sujeción

### OPCIONALES

CARGADOR PARA VEHÍCULO	12/24VDC a 19VDC DC-Jack
LÁPIZ PASIVO	Para táctil capacitivo Cuerda de sujeción
LÁPIZ ACTIVO	Para táctil capacitivo Cuerda de sujeción 2 botones Firma Digital Legal Reconocimiento de mano alzada
SOPORTE BANDOLERA	2 puntos de sujeción
SOPORTE DE MANO MULTIFUNCIÓN	Bandolera de cuello y hombro Soporte de mano Soporte de escritorio Soporte pierna o asiento vehículo Soporte tipo mosquetón en S
DOCKING DE ESCRITORIO	Replicador de puertos: 3 x USB 2.0 / 1 x RJ45 1 x DC-Jack
SOPORTE CORPORATE VEHÍCULO / PARED	Montaje VESA 75/100 Bloqueo mediante llave
SOPORTE PREMIUM VEHÍCULO / PARED	Montaje VESA 75/100 Bloqueo mediante llave Replicador de puertos: 2 x USB 2.0 / 1 x RS-232 1 x RJ45 / 1 x DC-Jack
LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS	1D & 2D
BATERÍA	Recambio Original

### ALIMENTACIÓN

BATERÍA	5h de Autonomía 4.950+700mAh 7,4VDC Intercambiable en caliente
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz Salida: 19VDC 3,42A Carga: DC-Jack