

SEYPOS PS17

17"

17"

TFT LCD

IP68

PROTECCIÓN

INOX
316

M12

CONECTOR

VESA

MONTAJE

INTEL

PROCESADOR

PROTECCIÓN FULL IP68/69K
 INOX 316
 CONEXIONES M12 RESISTENTES AL AGUA
 100% ACERO INOXIDABLE
 PLACA INDUSTRIAL
 OPTICAL BONDING
 GARANTÍA 2 AÑOS
 CARACTERÍSTICAS PERSONALIZABLES

PANEL PC ACERO INOX M12 WATERPROOF CONNECTOR

Los nuevos paneles pc de seypos ps están especialmente diseñados para aguantar entornos industriales con la máxima durabilidad y el mejor rendimiento. La protección total contra el agua, los conectores M12 impermeables y su procesador intel lo convierte en un equipo perfecto. Fabricado 100% acero inox. y placa base industrial.

SEYPOS PS17

- 17" TFT LCD, LED backlight
- INOX 316
- Panel Táctil Resistivo 5 hilos
- Procesador Intel® J1900 (Quad-Core, 2.24 GHz)
- Almacenamiento 256GB
- Conectores M12 a prueba de agua
- Protección IP68/69K Acero Inox
- Montaje VESA 100



M12

CONEXIÓN



WatchDog Timer 0~ 255 seg. : Es un dispositivo utilizado para proteger un sistema de fallos específicos de software o hardware que pueden hacer que el sistema deje de responder.

RESISTENTE

INDUSTRIAL

GARANTÍA

PERSONALIZABLE

Características Técnicas	Seypos PS17 17"
Procesador	Intel® J1900 (Quad Core, 2.24 GHz)
Placa Base	Industrial
Memoria Ram	1 x DDR3L SO-DIMM (hasta 8GB)
Graficos Integrados	Intel HD Graphics
Tamaño	17" TFT LCD, LED backlight
Resolución	1280 x 1024 (4:3)
Tecnología Táctil	Resistiva 5 Hilos
Brillo / Contraste	250 nits / 1000:1
Ángulo de Giro	170° / 160°
Interface	USB interface
Almacenamiento	mSATA 250GB, 1 x 2.5 SATA, micro-SD
Expansión	1 x mPCIe, 1 x SIM card cage by wafer
USB	4 x USB 2.0
Serial Port	2 x RS232 (optional: RS422/RS485)
GigaLAN Red	1 x Intel GBE (I210-AT)
Cables M12	Incluidos M12 cables LAN/USB/COM
Adaptador DC	+12V DC IN (M12 DC cable, L=2M included) External Adapter 100-240V AC-DC 60W (incluido standard)
Protección	Full IP68/69K Resistente al agua
Materiales	100% Acero Inoxidable 316
Temperatura de Trabajo	0~+60°C (mSATA wide temp.) / 0~+50°C (Normal 2.5" HDD)
Temperatura de Almacenaje	-20°C~+70°C
Dimensiones / Peso	(447.92W x 380.344H x 45D mm) / (7kg)
Montaje	VESA 100 Standard
Sistemas Operativos	Windows 7 (32bit), POSReady 7 (32bit), Windows 8, Windows 10, POS Ready 2009
Garantía	2 Años



Opciones Personalizables

- Modify IO ports: USB / COM
- Add second display output: VGA, HDMI, DP
- Wireless 802.11n / 3G modem / GPS / Bluetooth
- High Brightness LCD 1000 nits
- PCAP Capacitive Touch
- Wide DC input +9V to +36V
- Extended Working Temperature: -20°C to +70°C