



POS

# TPV SEYPOS 455

15"

P-CAP



SSD




FANLESS



## MADE TO WORK



Acabado de aluminio



Segundo display opcional

### Características principales

- Carcasa de aluminio
- Pantalla True Flat 15"
- Diseño Fanless
- Tecnología táctil P-CAP
- SSD extraíble
- Rotación: ángulo de 45°
- Sin cableado interno
- Puerto USB externo



**SEYPOS455I563608128**  
**(consultar disponibilidad)**

- 2 x USB 3.0
- 5x USB 2.0
- 1 x LAN
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x MIC-IN
- 1 x LINE-OUT
- 1 x DC12V\_OUT
- 2 x RS232

## Especificaciones - SEYPOS455I563608128

CPU	Intel 6360U Core i5
Software soportados	Windows 8, Windows 10, Linux
Gráfica	Intel HD Graphics 4400
Puertos de salida imagen	VGA, HDMI, LVDS, EDP

LCD	15" pulgadas
Resolución	1024 x 768 px.
Tecnología táctil	Capacitiva proyectada (P-CAP)
Rotación de pantalla	True-Flat PCAP Touch

RAM	DDR4, 8GB. 2XSO-DIMM
Disco duro	128GB SSD, 1 x SATA, 1 x M-SATA
Audio integrado	Realtek ALC 662HD
LAN	Realtek RTL8111H, 1000M
VGA	1 x DB15
Slots	1 x MINI-PCIE (for 4G/WIFI), 1 x SIM
Speaker	1.5 watt

Puertos (consultar disponibilidad)	2 x USB 3.0, 5 x USB2.0, 1 x LAN, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT, 1 x DC12V_OUT, 2 x RS232
Fuente de alimentación	100 240V / 4 63Hz
Input power	2.5 x DC12V
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 60°, 0% ~ 95%

Dimensions	354 x 238 x 347 mm
Warranty	2 years

# Accesorios opcionales:

Segundo Display de 9,7" pulgadas

Visor para cliente

Dallas Key

MSR



## SEYPOS455J6481282YW (consultar disponibilidad)

1 x VGA  
4 x USB 2.0  
2 x USB 3.0  
1 x LAN  
1 x LINE-OUT  
1 x DC12V\_OUT  
2 x RS232

# Especificaciones - SEYPOS455J6481282YW

CPU	Intel Celeron J6412 2.0 GHz, up to 2.60GHz
Software soportados	Windows 8, Windows 10 Pro, Linux
Gráfica	Intel HD Graphics

LCD	15" pulgadas
Resolución	1024 x 768 px.
Tecnología táctil	Capacitiva proyectada (P-CAP)
Rotación de pantalla	True-Flat PCAP Touch

RAM	DDR4 2666MHz, 8GB.
Disco duro	128GB
Audio integrado	Realtek ALC 662HD
LAN	Realtek RTL8111H, 1000M

Puertos (consultar disponibilidad)	1 x VGA, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 1 x 12V DC OUT, 1 x 12V DC IN (3 pin), 1 x LAN, 1 x LINE_OUT, 2 x RS232, 1 x SSD extraíble
Fuente de alimentación	24V - 3.8A
Input power	2.5 x DC12V
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 60°, 0% ~ 95%

Dimensions	354 x 238 x 347 mm
Warranty	2 years