


TPTCM112III

Impresora de comprobantes/billetes 112mm

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 112mm
- Espesor del papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidad > de 140mm/seg
- Diámetro del rollo de papel hasta 160mm
- Interfaces RS232 y USB
- Cortadora altamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presencia del billete, casi final del papel, black mark y gap etiqueta (opcionales)



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QR CODE)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Sensores gap etiqueta y black mark sensores (opcionales)
- Disponible potente dispensador motorizado
- Versátil: soporte rollo de papel opcional en 5 posiciones
- Salida iluminada del papel (LED)
- Boca para papel de plástico (opcional)
- Robusta y fiable: partes mecánicas resistentes y ligeras
- Conector de alimentación DIN
- Disponible versión cut&drop
- Boquilla de papel de plástico (opcional)

APLICACIONES:

- Kioskos self service
- Kioskos de información
- Kioskos módulos y documentación
- Ventanillas bancarias y cajeros automáticos

SOFTWARE:



SOFTWARE PrinterSet : para actualizar logopos, modificar caracteres, configurar parámetros de funcionamiento y actualizar el firmware de la impresora. Crear un documento que incluye diferentes personalizaciones software y enviarlas a la impresora a través de la interfaz para una comprobación simple y rápida.

- Driver autoinstalantes para WinXP/Vista/7/8
- Driver Linux (C.U.P.S.)+32/64 bit compatible
- Remote Status Monitor
- CustomPowerTool

ACCESORIOS


Qué hay en la caja:

- Modelo 915KV010100300: Dispositivo
 - Modelos 915KV010200300 y 915KV010400300: Dispositivo, soporte de guía del papel con 2 tornillos de fijación
 - Modelo 915KV010300300: Dispositivo, soportes de guía del papel (internos y externos) con 4 tornillos de fijación
-

FICHA TÉCNICA


Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>140mm/seg
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	112mm
Gramaje del papel	de 60 a 90 g/m ²
Espesor del papel	de 63 a 100 μ m
Dimensiones del rollo	Max 160mm (120mm sin brida porta rollo)
Emulación	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 KB
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Driver	WinXP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit support), Linux
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentación	24 Vdc \pm 10%
Absorción medio	1.7A (12.5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	100 Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	227,4(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con boca de papel corta 300(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con dispenser
Peso	1,7 Kg (sin expulsor) 2,1 Kg (con expulsor)

MODELOS




915KV010200300

PRINTER TPTCM112III CUTTER
AND NOTCH




915KV010400300

PRINTER TPTCM112III LABEL
AND CUTTER



915KV010300300

PRINTER TPTCM112III STRONG
CUTTER



915KV010100300

PRINTER TPTCM112III USB RS232
EJECTOR

CUSTOM S.P.A. - Vía Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: T180W10

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 22 junio 2021